Benutzeranleitung /User Guide Scan-to-USB

- 1. Deutsch
- 2. English

Benutzeranleitung Scan-To-USB

Schritt 1

Führen Sie Ihre Chipkarte in den am oberen Rand befindlichen Leseschlitz am SmartOne Abrechnungsterminal ein. Die Chipkarte wird eingezogen.



Wählen Sie mit der Taste F1 am linken Rand des Displays den Kopiermodus aus. Wenn Sie sich im Druckmodus befinden, wird an der Taste F1 die Umschaltoption Kopiermodus angezeigt.



Karte wird geprüft.Wenn die Meldung: "Karte nicht registriert" erscheint, melden Sie sich bitte beim <u>ITSC Helpdesk</u>.



Bei Studierenden wird der Subventionsbetrag im Display angezeigt. Wenn Sie noch keinen Subventionsbetrag (aus Studienbeiträgen) auf Ihrer Karte haben, so gehen Sie bitte zu einer der Validierungsstationen und validieren Ihren Ausweis nochmal.

C	t)(De	DEL END		InterCard
FI	ruck- iodus	Kopiermodus	04.10.11 10 51		23
F2		Subventionswe Kopien: 0	rt: 3,84 €	4	5 6
F3				7	89
F4				0	

Auf dem Display des Multifunktionsgerätes werden die Funktionen angezeigt.



Taste USB-Laufwerk drücken, und USB auf der rechten Seite hinter dem Display am USB-Port einführen.



"Datei Speichern" Taste Betätigen

USI	B-Laufwerk					Ordner
	▲ Name		A Datum/Zeit	▲ Größe		neu hinzu
					~	Hoch
						Informationen USB-Laufwerk
and the second					1/1	USB-Lauf- werk entf.
					~	
rucken	-	Löschen	Detail	Öffnen		Datei speich.

Weitere Scanoptionen durchführen wie z.B. Farbauswahl, Auflösung, Helligkeit, Duplex und Dateiformat einstellen.

Schritt 9

Scanjob starten durch das Drücken der Start Taste.

हिन्द्र Bereit zi	um Speiche	rn in die B	OX.	Fr. Sp.platz 3.7GB	Authentif./ Abmelden
Uniginal auflege					
Bild speichern					
Vorschau vor Abspeichern anzeigen.					Ziffern- tastatur
	Auto. Farbe	300x300dpi	Normal 0	1	-11
Original :	Farb	A Scan Auflösung	Helligkeit		Zurücks
	1-seitig	Oberka. oben	Text+Foto		Stopp
	2-seit./Buch Original	Original Ausrichtung	Bild		¢
Basis	Funktionen		USBLwrk entf.	Zurück zur Liste	Start
Status			0000	11/02/2021 08:31	
Status/	Kopierfunktion	Sendefunkti	n	FAX-Funktion	Anzeige vergrößern

USBlwrk entf. Betätigen! Durch einfaches abziehen des USB-Sticks geht das gescannte Dokument verloren!

Original auflegen.		and the second second			
Bild speichern					
Vorschau vor Abspeichern anzeigen.					Ziffern- tastatur
	Auto. Farbe (Farbe&S/W)	300x300dpi	Normal 0 Helligkeit		// Zurücks
Original : Zoom : 100% Speich. :	Auswahl I-seitig	Oberka. oben	Text+Foto		© Stopp
	2-seit./Buch Original	Original Ausrichtung	Original Bild		\Diamond
Basis Fun	ktionen		USBLwrk entf.	Zurück zur Liste	Start
Status/ Kopi Druckabbr	erfunktion	Sendefunktio	on F.	AX-Funktion	Anzeige vergrößern

Zum Abschluss die Chipkarte wieder entnehmen!

User Guide Scan-To-USB

Step 1

Insert your chip card into the slot at the top of the SmartOne billing terminal.



Press the F1 key at the top left of the screen to select copy mode. This option is only shown if you are in print mode.



If after the card is read, the message "Card not registered" appears, please contact the ITSC Helpdesk.



For students, the subsidy amount is shown on the display. If you do not have a subsidy (from tuition fees) on your card, please go to one of the validation stations and validate your ID again.

		() (J	DEL END		InterCard
EI	Druck- modus	Kopiermodus	04.10.11 10 51		23
(F2)		Subventionswe	ert: 3,84 €	4	5 6
F3		Kopien: U		3	89
F4					00

The copy functions screen should now be shown on the display of the printer.



Press the "USB-Laufwerk/USB-Drive" button on the printer display, and connect the USB-Stick with the USB-Port on the right side behind the Display.



<u>Step 7</u>

Press the "Save Data" button on the printer display.

USB-Laufw	verk			and the second s			Ordner
Name	8		A Datu	ım/Zeit	▲ Größe		neu hinzu
	The second	1				~	PB Hoch
							Informationen USB-Laufwerk
						1/1	USB-Lauf- werk entf.
	and the second s					~	
rucken		Löseben		Detail	Öffnen		Datei speich.

Apply further scan options as needed for example. color, resolution, lighting, duplex and file typ.

Step 9

Start the Scan by pressing the "Start" Button.

Original auflege				3./GB	* Systemmen /Zahler
Bild speichern					Unter- brechen
Vorschau vor Abspeichern anzeigen.					Ziffern- tastatur
Original	Auto. Farbe (Farbe&S/W)	300x300dpi	Normal 0 Helligkeit		// Zurücks
	1-seitig	Oberka. oben	Text+Foto		💭 Stopp
Basis	Funktionen	Ausrichtung	USBLwrk entf.	Zurück zur Liste	
Status				EAV Euclidian	Anzeide

Press the "USBIwrk entf" Button! If you just unplug your USB the Data you whiched to transfer will be lost.

ि Bereit zur	n Speiche	rn in die B	OX.	Fr. Sp.platz 3.7GB	Authentif./ Abmelden
Original auflegen.					* Systemmenu /Zahler
Bild speichern					" Unter- brechen
Vorschau vor Abspeichern anzeigen.					Ziffern- tastatur
	Auto. Farbe (Farbe&S/W)	300x300dpi	Normal 0 Helligkeit		Zurücks
Original : Zoom : 100% Speich. :	1-seitig	Oberka. oben	Text+Foto		Ø Stopp
	2-seit./Buch Original	Ausrichtung	Bild		\Diamond
Basis Fu	Inktionen		USBLwrk entf.	Zurück zur Liste	Start
Status			0000	11/02/2021 08:31	
Status/ Ko Druckabbr	pierfunktion	Sendefunktio	on	FAX-Funktion	Anzeige vergrößern

Once you are finished, don't forget to remove your card!